

SISTEMUL DE HIDROIZOLARE TRANSPARENTA PISCINA

Vă prezentăm în continuare câteva informații despre procedura de reparare a unei piscine neetanse, prin crearea unei membrane transparente continue formata prin aplicarea mai multor straturi de rasina PAINTCHLORE peste dale (ce formeaza o suprafata ne-poroasa).

PAINTCHLORE este o rasina poliuretana mono-componenta alifatica, transparenta si incolora, similara cu COLODUR, avand totusi o rezistenta chimica imbunatatita la clor.

Paintchlore poate fi colorata folosind un pigment de culoare corespunzator.

Produsul trebuie sa fie aplicat peste o suprafata cu dale / ceramica ce este curata, uscata si fara uleiuri, grasimi, produse siliconice. Produsul nu poate rezista la presiune hidrostatica negativa.

Tratamentul trebuie sa fie aplicat mai intai pe peretii verticali si apoi pe partea orizontala.

0- Reparati imbinarile, fisurile, dalele ce nu sunt bine lipite...

1- Primer: PU PRIMER. 0,1 kg/m². Lasati sa se usuce 1-2 ore, maxim 4 ore.

2- Aplicati primul invelis de Paintchlore (aproximativ 0,2 kg/mp²).

3- Se armeaza Paintchlore cu RAYSTON FIBER 30 grame/m² (fibra de sticla ce pastreaza transparenta sistemului), cat timp Paintchlore nu s-a uscat. Se va evita formarea de riduri si basici in rasina. Daca s-au format urme in fibra de sticla acestea trebuie sa fie reparate atunci cand rasina s-a uscat.

4- Aplicati pe pereti peste 5 straturi de Paintchlore (0,2 kg/m² per strat). Daca se aplica o cantitate in exces de material se poate produce siroirea.

5- Aplicati apoi sistemul peste partea orizontala in acelasi fel (ca la pasul 2). Paintchlore (pasul 4) peste partea orizontala poate fi aplicat in doar 3 straturi de 0,5 Kg/m² per strat. In acest caz se foloseste rola cu cuie dupa aplicarea unui strat de material. Tratamentele orizontale si verticale trebuie sa se suprapuna intre 3-5 cm.

Cateva Sfaturi:

- Asteptati intre 10-15 zile inainte de a umple piscina cu apa.
- Nu folositi clor sub forma de praf sau pastile aruncate direct in piscina.
- Tineti intotdeauna piscina umpluta cu apa.



Vă stăm în orice moment la dispoziție în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la modul de folosire a lianților Krypton, ne deplasăm și la sediul dvs., mergem la șantierul dvs., discutăm cu proiectanții dvs. sau cu constructorul dvs. Stabilim de comun acord modul și facilitățile de plată.